

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση



Μοντέλο	Κωδικός παραγγελίας
FTD 140/1 Set Plus	SE19S31
FTD 140/2 Set Plus	SE19S32
FTD 140/3 Set Plus	SE19S33
FTD 140/4 Set Plus	SE19S34
FTD 140/5 Set Plus	SE19S35
FTD 140/6 Set Plus	SE19S36
FTD 140/7 Set Plus	SE19S37
FTD 140/8 Set Plus	SE19S38
FTD 140/9 Set Plus	SE19S39
FTD 140/10 Set Plus	SE19S40

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά

- Σετ αποτελούμενο από ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση, θερμοστάτη και το απαιτούμενο υλικό εγκατάστασης
- Ιδανική κατανομή της θερμότητας χάρη στην ειδική επιφάνεια φύλλου (μεμβράνης) αλουμινίου
- Ιδανικό για δάπεδα παρκέ, βινυλίου (vinyl) ή laminate
- Κατάλληλο για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις, χάρη στο μικρό ύψος κατασκευής
- Για πλωτή τοποθέτηση επάνω σε τσιμεντοκονία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	FTD 140/1 Set Plus	FTD 140/2 Set Plus	FTD 140/3 Set Plus	FTD 140/4 Set Plus
Κωδικός	205736	205737	205738	205739
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά				
Τροφοδοσία δικτύου	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Ισχύς σύνδεσης	140 W	280 W	420 W	560 W
Τιμές				
Ειδική επιφανειακή ισχύς	140 W/m ²	140 W/m ²	140 W/m ²	140 W/m ²
Φορτίο θερμαντικού αγωγού	12 W/m	12 W/m	12 W/m	12 W/m
Εκδόσεις				
Βαθμός προστασίας (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Διαστάσεις				
Επιφάνεια	1,00 m ²	2,00 m ²	3,00 m ²	4,00 m ²
Μήκος	2 m	4 m	6 m	8 m
Πάχος	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Πλάτος	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm

	FTD 140/5 Set Plus	FTD 140/6 Set Plus	FTD 140/7 Set Plus	FTD 140/8 Set Plus
Κωδικός παραγγελίας	205740	205741	205742	205743
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά				
Τροφοδοσία δικτύου	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Ισχύς σύνδεσης	700 W	840 W	980 W	1120 W
Τιμές				
Ειδική επιφανειακή ισχύς	140 W/m ²	140 W/m ²	140 W/m ²	140 W/m ²
Φορτίο θερμαντικού αγωγού	12 W/m	12 W/m	12 W/m	12 W/m
Εκδόσεις				
Βαθμός προστασίας (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Διαστάσεις				
Επιφάνεια	5,00 m ²	6,00 m ²	7,00 m ²	8,00 m ²
Μήκος	10 m	12 m	14 m	16 m
Πάχος	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Πλάτος	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm

	FTD 140/9 Set Plus	FTD 140/10 Set Plus
Κωδικός παραγγελίας	205744	205745
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά		
Τροφοδοσία δικτύου	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Ισχύς σύνδεσης	1260 W	1400 W
Τιμές		
Ειδική επιφανειακή ισχύς	140 W/m ²	140 W/m ²
Φορτίο θερμαντικού αγωγού	12 W/m	12 W/m
Εκδόσεις		
Βαθμός προστασίας (IP)	IPX7	IPX7
Διαστάσεις		
Επιφάνεια	9,00 m ²	10,00 m ²
Μήκος	18 m	20 m
Πάχος	3 mm	3 mm
Πλάτος	500 mm	500 mm

Υπόδειξη εγκατάστασης

Η εγκατάσταση συσκευών που δεν συνδέονται με φως πρέπει να πραγματοποιείται από τον εκάστοτε διαχειριστή δικτύου ή από καταχωρισμένη εξειδικευμένη επιχείρηση, η οποία μπορεί επίσης να σας βοηθήσει στη λήψη της έγκρισης του διαχειριστή δικτύου για την εγκατάσταση της συσκευής.

Ιστότοπος

www.stiebel-eltron.de



Σημείωση για την Ελλάδα

Τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας αφορούν τον κατασκευαστή στη Γερμανία. Για την Ελλάδα, απευθυνθείτε στη HEATOVENT HELLAS, επίσημο διανομέα της STIEBEL ELTRON: www.heatovent.com | info@heatovent.com | Τηλ.: 210 5900 260.

Σημείωση ελληνικής μετάφρασης

Η παρούσα ελληνική έκδοση αποτελεί εξουσιοδοτημένη μετάφραση του πρωτότυπου τεχνικού φυλλαδίου της STIEBEL ELTRON και εκδίδεται από τη HEATOVENT HELLAS, επίσημο διανομέα της STIEBEL ELTRON στην Ελλάδα. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ της ελληνικής μετάφρασης και του πρωτότυπου κειμένου, υπερισχύει το πρωτότυπο.

HEATOVENT HELLAS

Επίσημος διανομέας STIEBEL ELTRON για την Ελλάδα

www.heatovent.com

Email: info@heatovent.com

Τηλ.: 210 5900 260

Έκδοση ελληνικής μετάφρασης: GR v1.00

Ημερομηνία: 07/2026

Βάσει πρωτότυπου εγγράφου: FTD 140/1-10 Set Plus — Technisches Datenblatt (γερμανική έκδοση, 5 σελίδες)