

ERP (GÜLTIG AB 01.07.2025)
ERP (VALID FROM 01/07/2025)

- » CNS 2000 Plus LCD Move
- » CNS-B 2000 Plus LCD Move

STIEBEL ELTRON

Produktinformationen zu elektrischen Einzelraumheizgeräten nach Verordnung (EU) 2024/1103

		CNS 2000 Plus LCD Move	CNS-B 2000 Plus LCD Move
		207060	207068
Manufacturer		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung P_{nom}	kW	2,000	2,000
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	kW	0,000	0,000
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung $P_{max,c}$	kW	2,000	2,000
Leistungsaufnahme			
Im Aus-Zustand P_0	W	0,00	0,00
Im Bereitschaftszustand P_{sm}	W	0,32	0,32
Im Leerlaufzustand P_{idle}	W	0,32	0,32
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb P_{nsm}	W	N/A	N/A
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige		x	x
Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb $\eta_{s,on}$	%	95,0	95,0
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle			
Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		x	x
Sonstige Regelungsoptionen			
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		x	x
Mit Fernbedienungsoption		-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung		-	-
Mit Schwarzkugelsensor		-	-
Mit Selbstlernfunktion		-	-
Regelungsgenauigkeit		-	-

Ergänzende Anweisungen nach Verordnung (EU) 2024/1103

 **Hinweis**

► Wenn Sie das Gerät für eine Reparatur zerlegen müssen, beachten Sie die Reparaturanleitung des Gerätes.

Product information on electric individual room heaters to regulation (EU) 2024/1103

		CNS 2000 Plus LCD Move	CNS-B 2000 Plus LCD Move
		207060	207068
Manufacturer		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Heating output			
Rated heating output P_{nom}	kW	2.000	2.000
Minimum heating output (standard value) P_{min}	kW	0.000	0.000
Maximum continuous heating output $P_{max,c}$	kW	2.000	2.000
Power consumption			
In off-mode P_0	W	0.00	0.00
In standby mode P_{sm}	W	0.32	0.32
In idle mode P_{idle}	W	0.32	0.32
In networked standby mode P_{nsm}	W	N/A	N/A
Standby mode with information or status display		x	x
Seasonal energy efficiency in active mode $\eta_{s,on}$	%	95.0	95.0
Type of heating output/room temperature control			
Single stage heating output, no room temperature control		-	-
Two or more manually selectable stages, no room temperature control		-	-
Room temperature control with mechanical thermostat		-	-
With electronic room temperature control		-	-
Electronic room temperature control and time of day control		-	-
Electronic room temperature control and day of week control		x	x
Other control options			
Room temperature control with presence detection		-	-
Room temperature control with window open detection		x	x
With remote control option		-	-
With adaptive control of heating start		x	x
With operating time limitation		-	-
With black bulb sensor		-	-
Self-learning		-	-
Control accuracy		-	-

Supplementary instructions according to Regulation (EU) 2024/1103

 **Note**

► If you need to disassemble the appliance for repair, follow the repair instructions for the appliance.

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com

