

## Ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση

### FTM 100/1 Set Plus

BEST.-NR.: 205663



### FTM 100/1.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205664

### FTM 100/2 Set Plus

BEST.-NR.: 205665

### FTM 100/2.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205666

### FTM 100/3 Set Plus

BEST.-NR.: 205667

### FTM 100/4 Set Plus

BEST.-NR.: 205668

### FTM 100/5 Set Plus

BEST.-NR.: 205669

### FTM 100/6 Set Plus

BEST.-NR.: 205670

### FTM 100/7 Set Plus

BEST.-NR.: 205671

### FTM 100/8 Set Plus

BEST.-NR.: 205672

## Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά

- Το set αποτελείται από τον θερμαντικό τάπητα λεπτής επίστρωσης, έναν θερμοστάτη και τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης.
- Με προστατευτική μεμβράνη στην αυτοκόλλητη πλευρά του τάπητα, για ιδιαίτερα εύκολη εγκατάσταση.
- Μέτρια θερμική ισχύς, κατάλληλη για ήπια και ομοιόμορφη θέρμανση ευαίσθητων / μαλακών δαπέδων.
- Αυτοκόλλητο πλέγμα με πλήρως ραμμένο θερμαντικό αγωγό
- Ιδιαίτερα φιλικό στον σχεδιασμό και στην εγκατάσταση.
- Μόνο μία γραμμή σύνδεσης.
- Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στο δάπεδο.
- Χαμηλή καταπόνηση του θερμαντικού αγωγού.



Τύπος	FTM 100/1 Set Plus BEST.-NR.: 205663	FTM 100/1.5 Set Plus BEST.-NR.: 205664	FTM 100/2 Set Plus BEST.-NR.: 205665	FTM 100/2.5 Set Plus BEST.-NR.: 205666
Best.-Nr.	205663	205664	205665	205666
<b>Ηλεκτρικά στοιχεία</b>				
Ηλεκτρική σύνδεση	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Ισχύς σύνδεσης	100 W	150 W	200 W	250 W
<b>Τιμές</b>				
Ειδική ισχύς ανά επιφάνεια	100 W/m <sup>2</sup>	100 W/m <sup>2</sup>	100 W/m <sup>2</sup>	100 W/m <sup>2</sup>
Φορτίο θερμαντικού αγωγού	9 W/m	9 W/m	9 W/m	9 W/m
<b>Εκδόσεις</b>				
Βαθμός προστασίας (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
<b>Διαστάσεις</b>				
Επιφάνεια κάλυψης	1,00 m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup>
Μήκος	2 m	3 m	4 m	5 m
Πάχος	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Πλάτος	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm



Τύπος	FTM 100/3 Set Plus BEST.-NR.: 205667	FTM 100/4 Set Plus BEST.-NR.: 205668	FTM 100/5 Set Plus BEST.-NR.: 205669	FTM 100/6 Set Plus BEST.-NR.: 205670
Best.-Nr.	205667	205668	205669	205670

## Ηλεκτρικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Ισχύς σύνδεσης	300 W	400 W	500 W	600 W

## Τιμές

Ειδική ισχύς ανά επιφάνεια	100 W/m <sup>2</sup>	100 W/m <sup>2</sup>	100 W/m <sup>2</sup>	100 W/m <sup>2</sup>
Φορτίο θερμαντικού αγωγού	9 W/m	9 W/m	9 W/m	9 W/m

## Εκδόσεις

Βαθμός προστασίας (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
------------------------	------	------	------	------

## Διαστάσεις

Επιφάνεια κάλυψης	3,00 m <sup>2</sup>	4,00 m <sup>2</sup>	5,00 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>
Μήκος	6 m	8 m	10 m	12 m
Πάχος	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Πλάτος	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm



Τύπος	FTM 100/7 Set Plus BEST.-NR.: 205671	FTM 100/8 Set Plus BEST.-NR.: 205672
Best.-Nr.	205671	205672

## Ηλεκτρικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Ισχύς σύνδεσης	700 W	800 W

## Τιμές

Ειδική ισχύς ανά επιφάνεια	100 W/m <sup>2</sup>	100 W/m <sup>2</sup>
Φορτίο θερμαντικού αγωγού	9 W/m	9 W/m

## Εκδόσεις

Βαθμός προστασίας (IP)	IPX7	IPX7
------------------------	------	------

## Διαστάσεις

Επιφάνεια κάλυψης	7,00 m <sup>2</sup>	8,00 m <sup>2</sup>
Μήκος	14 m	16 m
Πάχος	3 mm	3 mm
Πλάτος	500 mm	500 mm

## **Heatovent Hellas — Επίσημη αντιπροσωπεία STIEBEL ELTRON στην Ελλάδα**

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης STIEBEL ELTRON, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Heatovent Hellas, επίσημο εισαγωγέα και αντιπρόσωπο της STIEBEL ELTRON στην ελληνική αγορά.

Τηλ.: 210 5900260

Email: [info@heatovent.com](mailto:info@heatovent.com)

Web: [www.heatovent.com](http://www.heatovent.com)