

## Ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση

### FTM 200/1 Set Plus

BEST.-NR.: 205716



### FTM 200/1.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205717

### FTM 200/2 Set Plus

BEST.-NR.: 205718

### FTM 200/2.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205719

### FTM 200/3 Set Plus

BEST.-NR.: 205720

### FTM 200/4 Set Plus

BEST.-NR.: 205721

### FTM 200/5 Set Plus

BEST.-NR.: 205722

## Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά

- Ιδιαίτερα φιλικό στον σχεδιασμό και στην εγκατάσταση, χάρη στο αυτοκόλλητο πλέγμα.
- Το set αποτελείται από ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση, έναν θερμοστάτη και τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης.
- Ιδανικό για ιδιαίτερα παχιά πλακίδια ή επιστρώσεις φυσικής πέτρας.
- Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στο δάπεδο.
- Το μικρό πλάτος τοποθέτησης αποτελεί πλεονέκτημα σε μικρούς χώρους ή χώρους με γωνίες και δύσκολη γεωμετρία.
- Χάρη στο μικρό ύψος εγκατάστασης, είναι κατάλληλο τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις.
- Υψηλή θερμική ισχύς για γρήγορη θέρμανση.



Τύπος	FTM 200/1 Set Plus BEST.-NR.: 205716	FTM 200/1.5 Set Plus BEST.-NR.: 205717	FTM 200/2 Set Plus BEST.-NR.: 205718	FTM 200/2.5 Set Plus BEST.-NR.: 205719
Best.-Nr.	205716	205717	205718	205719
<b>Ηλεκτρικά στοιχεία</b>				
Ηλεκτρική σύνδεση	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Ισχύς σύνδεσης	200 W	300 W	400 W	500 W
<b>Τιμές</b>				
Ειδική ισχύς ανά επιφάνεια	200 W/m <sup>2</sup>	200 W/m <sup>2</sup>	200 W/m <sup>2</sup>	200 W/m <sup>2</sup>
Φορτίο θερμαντικού αγωγού	10 W/m	10 W/m	10 W/m	10 W/m
<b>Εκδόσεις</b>				
Βαθμός προστασίας (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
<b>Διαστάσεις</b>				
Επιφάνεια κάλυψης	1,00 m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup>
Μήκος	3,30 m	5 m	6,7 m	8,30 m
Πάχος	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Πλάτος	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm



Τύπος	FTM 200/3 Set Plus BEST.-NR.: 205720	FTM 200/4 Set Plus BEST.-NR.: 205721	FTM 200/5 Set Plus BEST.-NR.: 205722
Best.-Nr.	205720	205721	205722

## Ηλεκτρικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Ισχύς σύνδεσης	600 W	800 W	1000 W

## Τιμές

Ειδική ισχύς ανά επιφάνεια	200 W/m <sup>2</sup>	200 W/m <sup>2</sup>	200 W/m <sup>2</sup>
Φορτίο θερμαντικού αγωγού	10 W/m	10 W/m	10 W/m

## Εκδόσεις

Βαθμός προστασίας (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
------------------------	------	------	------

## Διαστάσεις

Επιφάνεια κάλυψης	3,00 m <sup>2</sup>	4,00 m <sup>2</sup>	5,00 m <sup>2</sup>
Μήκος	10 m	13,3 m	16,6 m
Πάχος	3 mm	3 mm	3 mm
Πλάτος	300 mm	300 mm	300 mm

## **Heatovent Hellas — Επίσημη αντιπροσωπεία STIEBEL ELTRON στην Ελλάδα**

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης STIEBEL ELTRON, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Heatovent Hellas, επίσημο εισαγωγέα και αντιπρόσωπο της STIEBEL ELTRON στην ελληνική αγορά

Τηλ.: 210 5900260

Email: [info@heatovent.com](mailto:info@heatovent.com)

Web: [www.heatovent.com](http://www.heatovent.com)