

ERP (VALID FROM 01/07/2025)
ERP (VALABLE À PARTIR DU 01/07/2025)
ERP (GELDIG VANAF 01-07-2025)
ERP (PLATNÉ OD 01.07.2025)
ERP (PLATNÉ OD 1. 7. 2025)
ERP (OBOWIĄZUJE OD 01.07.2025 R.)
ERP (ÉRVÉNYES 2025.07.01-TŐL)
ERP (VALABIL DIN 01.07.2025)

» CWM 500 P
» CWM 750 P
» CWM 1000 P
» CWM 1500 P
» CWM 2000 P
» CWM 2500 P
» CWM 3000 P

» CWM 500 U
» CWM 750 U
» CWM 1000 U
» CWM 1500 U
» CWM 2000 U
» CWM 2500 U
» CWM 3000 U

STIEBEL ELTRON

Product information on electric individual room heaters to regulation (EU) 2024/1103

		CWM 500 P/U	CWM 750 P/U	CWM 1000 P/U	CWM 1500 P/U	CWM 2000 P/U	CWM 2500 P/U	CWM 3000 P/U
CWM P		200254	200255	200256	200257	200258	200259	200260
CWM U		200261	200262	200263	200264	200265	200266	200267
Manufacturer		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Heating output								
Rated heating output P _{nom}	kW	0.500	0.750	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
Minimum heating output (standard value) P _{min}	kW	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Maximum continuous heating output P _{max,c}	kW	0.500	0.750	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
Power consumption								
In off-mode P ₀	W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
In standby mode P _{sm}	W	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
In idle mode P _{idle}	W	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
In networked standby mode P _{nsm}	W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Standby mode with information or status display		x	x	x	x	x	x	x
Seasonal energy efficiency in active mode η _{s,on}	%	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
Type of heating output/room temperature control								
Single stage heating output, no room temperature control		-	-	-	-	-	-	-
Two or more manually selectable stages, no room temperature control		-	-	-	-	-	-	-
Room temperature control with mechanical thermostat		-	-	-	-	-	-	-
With electronic room temperature control		-	-	-	-	-	-	-
Electronic room temperature control and time of day control		-	-	-	-	-	-	-
Electronic room temperature control and day of week control		x	x	x	x	x	x	x
Other control options								
Room temperature control with presence detection		-	-	-	-	-	-	-
Room temperature control with window open detection		x	x	x	x	x	x	x
With remote control option		-	-	-	-	-	-	-
With adaptive control of heating start		x	x	x	x	x	x	x
With operating time limitation		-	-	-	-	-	-	-
With black bulb sensor		-	-	-	-	-	-	-
Self-learning		-	-	-	-	-	-	-
Control accuracy		-	-	-	-	-	-	-

Supplementary instructions according to Regulation (EU) 2024/1103

 **Note**

► If you need to disassemble the appliance for repair, follow the repair instructions for the appliance.

Informations produit sur les dispositifs de chauffage décentralisés selon la directive (UE) 2024/1103

		CWM 500 P/U	CWM 750 P/U	CWM 1000 P/U	CWM 1500 P/U	CWM 2000 P/U	CWM 2500 P/U	CWM 3000 P/U
CWM P		200254	200255	200256	200257	200258	200259	200260
CWM U		200261	200262	200263	200264	200265	200266	200267
Fabricant		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Puissance calorifique								
Puissance calorifique nominale P_{nom}	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Puissance calorifique minimale (indicative) P_{min}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Puissance calorifique maximale en continu $P_{max,c}$	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Puissance électrique absorbée								
En mode arrêt P_0	W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
En mode veille P_{sm}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Au ralenti P_{idle}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
En mode veille connecté au réseau P_{nsm}	W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état		x	x	x	x	x	x	x
Taux d'utilisation annuelle en mode actif $\eta_{s,on}$	%	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante								
Puissance calorifique mono allure, pas de contrôle de la température ambiante		-	-	-	-	-	-	-
Une ou deux allures de chauffe réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		-	-	-	-	-	-	-
Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		-	-	-	-	-	-	-
Avec contrôle de la température ambiante électronique		-	-	-	-	-	-	-
Contrôle de la température ambiante électronique et régulation en fonction de l'heure		-	-	-	-	-	-	-
Contrôle de la température ambiante électronique et régulation en fonction du jour de la semaine		x	x	x	x	x	x	x
Autres options de régulation								
Contrôle de la température ambiante avec détection de présence		-	-	-	-	-	-	-
Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		x	x	x	x	x	x	x
Avec options de commande à distance		-	-	-	-	-	-	-
Avec démarrage adapté du chauffage		x	x	x	x	x	x	x
Avec limitation du temps de fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-
Avec sonde boule noire		-	-	-	-	-	-	-
Avec fonction d'auto-apprentissage		-	-	-	-	-	-	-
Précision de régulation		-	-	-	-	-	-	-

Instructions complémentaires selon le Règlement (UE) 2024/1103

 **Remarque**

► Si vous devez démonter l'appareil pour le réparer, veuillez consulter le manuel de réparation de l'appareil.

Productinformatie bij elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming (EU) 2024/1103

		CWM 500 P/U	CWM 750 P/U	CWM 1000 P/U	CWM 1500 P/U	CWM 2000 P/U	CWM 2500 P/U	CWM 3000 P/U
CWM P		200254	200255	200256	200257	200258	200259	200260
CWM U		200261	200262	200263	200264	200265	200266	200267
Fabrikant		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Warmtevermogen								
Nominaal warmtevermogen P _{nom}	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P _{min}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Maximaal continu warmtevermogen P _{max,c}	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Verbruik								
In uit-toestand P ₀	W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In stand-bystand P _{sm}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
In stationaire toestand P _{idle}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
In gekoppelde stand-bystand P _{ns}	W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Stand-bystand met informatie- of statusweergave		x	x	x	x	x	x	x
Jaarrendement tijdens actieve werking η _{s,on}	%	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole								
Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole		-	-	-	-	-	-	-
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertempe- ratuurcontrole		-	-	-	-	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat		-	-	-	-	-	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole		-	-	-	-	-	-	-
Elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijddregeling		-	-	-	-	-	-	-
Elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling		x	x	x	x	x	x	x
Andere regelopties								
Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning		-	-	-	-	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters		x	x	x	x	x	x	x
Met afstandsbedieningsoptie		-	-	-	-	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin		x	x	x	x	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing		-	-	-	-	-	-	-
Met zwarte bolsensor		-	-	-	-	-	-	-
Met zelfleerfunctie		-	-	-	-	-	-	-
Regelingsnauwkeurigheid		-	-	-	-	-	-	-

Aanvullende instructies conform verordening (EU) 2024/1103

 Info

► Als u het toestel voor een reparatie moet demonteren, neem dan de reparatiehandleiding van het toestel in acht.

Informace o výrobku týkající se elektrických topidel do jednotlivých místností podle nařízení (EU) 2024/1103

		CWM 500 P/U	CWM 750 P/U	CWM 1000 P/U	CWM 1500 P/U	CWM 2000 P/U	CWM 2500 P/U	CWM 3000 P/U
CWM P		200254	200255	200256	200257	200258	200259	200260
CWM U		200261	200262	200263	200264	200265	200266	200267
Výrobce		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Tepelný výkon								
Jmenovitý tepelný výkon P_{nom}	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P_{min}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Maximální trvalý tepelný výkon $P_{max,c}$	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Příkon								
Ve vypnutém stavu P_0	W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V pohotovostním stavu P_{sm}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Ve stavu naprázdno P_{idle}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
V síťově propojeném pohotovostním stavu P_{nsm}	W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pohotovostní stav s informační nebo stavovou indikací		x	x	x	x	x	x	x
Koeficient ročního využití v aktivním provozu $\eta_{s,on}$	%	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti								
Jednostupňový tepelný výkon, žádná kontrola teploty místnosti		-	-	-	-	-	-	-
Dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez kontroly teploty místnosti		-	-	-	-	-	-	-
Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem		-	-	-	-	-	-	-
S elektronickou kontrolou teploty místnosti		-	-	-	-	-	-	-
Elektronická kontrola teploty místnosti a regulace denní doby		-	-	-	-	-	-	-
Elektronická kontrola teploty místnosti a regulace podle dnů v týdnu		x	x	x	x	x	x	x
Jiné možnosti regulace								
Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti		-	-	-	-	-	-	-
Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna		x	x	x	x	x	x	x
S možností dálkového ovládání		-	-	-	-	-	-	-
S adaptivní regulací zahájení topení		x	x	x	x	x	x	x
S omezením doby provozu		-	-	-	-	-	-	-
Se snímačem s černou kuličkou		-	-	-	-	-	-	-
Se samoučící funkcí		-	-	-	-	-	-	-
Přesnost regulace		-	-	-	-	-	-	-

Doplňkové pokyny podle nařízení (EU) 2024/1103

Upozornění

► Je-li nutné přístroj rozebrat pro účely opravy, dodržujte návod k opravě přístroje.

Produktové informácie k elektrickým vykurovacím telesám do samostatných miestností podľa nariadenia (EU) 2024/1103

		CWM 500 P/U	CWM 750 P/U	CWM 1000 P/U	CWM 1500 P/U	CWM 2000 P/U	CWM 2500 P/U	CWM 3000 P/U
CWM P		200254	200255	200256	200257	200258	200259	200260
CWM U		200261	200262	200263	200264	200265	200266	200267
Výrobca		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Vykurovací výkon								
Menovitý tepelný výkon P_{nom}	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Minimálny tepelný výkon (orientačná hodnota) P_{min}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Maximálny nepretržitý tepelný výkon $P_{max,c}$	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Príkon								
Vo vypnutom stave P_0	W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V pohotovostnom stave P_{sm}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
V stave chodu naprázdno P_{idle}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
V zosieťovanom pohotovostnom režime P_{nsm}	W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pohotovostný stav so zobrazením informácií alebo stavu		x	x	x	x	x	x	x
Koeficient ročného využitia v aktívnej prevádzke $\eta_{s,on}$	%	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Druh tepelného výkonu/kontroly teploty v miestnosti								
Jednostupňový tepelný výkon, žiadna kontrola teploty v miestnosti		-	-	-	-	-	-	-
Dva alebo viac manuálne nastaviteľných stupňov, žiadna kontrola teploty v miestnosti		-	-	-	-	-	-	-
Kontrola teploty v miestnosti s mechanickým termostatom		-	-	-	-	-	-	-
S elektronickou kontrolou teploty v miestnosti		-	-	-	-	-	-	-
Elektronická kontrola teploty v miestnosti a regulácia denného času		-	-	-	-	-	-	-
Elektronická kontrola teploty v miestnosti a regulácia dňa v týždni		x	x	x	x	x	x	x
Ostatné možnosti regulácie								
Kontrola teploty v miestnosti s rozpoznávaním prítomnosti		-	-	-	-	-	-	-
Kontrola teploty v miestnosti s rozpoznávaním otvorených okien		x	x	x	x	x	x	x
S možnosťou diaľkového ovládania		-	-	-	-	-	-	-
S adaptívnou reguláciou začiatku vykurovania		x	x	x	x	x	x	x
S obmedzením prevádzkovej doby		-	-	-	-	-	-	-
So snímačom čiernej žiarovky		-	-	-	-	-	-	-
S funkciou samoučenia		-	-	-	-	-	-	-
Presnosť regulácie		-	-	-	-	-	-	-

Doplňujúce pokyny podľa nariadenia (EÚ) 2024/1103

Upozornenie

► Ak sa zariadenie musí na účely opravy rozobrať, dodržiavajte návod na opravu zariadenia.

Informacje produktowe dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2024/1103

		CWM 500 P/U	CWM 750 P/U	CWM 1000 P/U	CWM 1500 P/U	CWM 2000 P/U	CWM 2500 P/U	CWM 3000 P/U
CWM P		200254	200255	200256	200257	200258	200259	200260
CWM U		200261	200262	200263	200264	200265	200266	200267
Producent		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Moc grzewcza								
Znamionowa moc grzewcza P_{nom}	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Minimalna moc grzewcza (wartość orientacyjna) P_{min}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Maksymalna ciągła moc grzewcza $P_{max,c}$	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Pobór mocy								
W trybie wyłączenia P_0	W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W trybie czuwania P_{sm}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
W trybie biegu jałowego P_{idle}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
W trybie czuwania przy podłączeniu do sieci P_{nsm}	W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
W trybie czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu		x	x	x	x	x	x	x
Roczny współczynnik wykorzystania w aktywnym trybie pracy $\eta_{s,on}$	%	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Rodzaj mocy grzewczej/kontrola temperatury pomieszczenia								
Jednostopniowa moc grzewcza, bez kontroli temperatury po- mieszczenia		-	-	-	-	-	-	-
Dwa lub więcej ręcznie nastawianych stopni, bez kontroli tempe- ratury pomieszczenia		-	-	-	-	-	-	-
Kontrola temperatury pomieszczenia za pomocą termostatu me- chanicznego		-	-	-	-	-	-	-
Z elektroniczną kontrolą temperatury pomieszczenia		-	-	-	-	-	-	-
Elektroniczna kontrola temperatury pomieszczenia i regulacja wg pory dnia		-	-	-	-	-	-	-
Elektroniczna kontrola temperatury pomieszczenia i regulacja wg dnia tygodnia		x	x	x	x	x	x	x
Pozostałe opcje regulacji								
Kontrola temperatury pomieszczenia z wykrywaniem obecności		-	-	-	-	-	-	-
Kontrola temperatury pomieszczenia z wykrywaniem otwartego okna		x	x	x	x	x	x	x
Z opcjami zdalnego sterowania		-	-	-	-	-	-	-
Z regulacją adaptacyjną początku grzania		x	x	x	x	x	x	x
Z ograniczeniem czasu pracy		-	-	-	-	-	-	-
Z czujnikiem z czarną kulą		-	-	-	-	-	-	-
Z funkcją samouczenia		-	-	-	-	-	-	-
Dokładność regulacji		-	-	-	-	-	-	-

Instrukcje uzupełniające zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2024/1103



Wskazówka
► Jeżeli urządzenie musi zostać rozłożone na części w celu naprawy, należy zapoznać się z jego instrukcją naprawy.

Termékinformációk elektromos egyedi helyiségfűtő berendezésekhez az (EU) 2024/1103 rendelet szerint

		CWM 500 P/U	CWM 750 P/U	CWM 1000 P/U	CWM 1500 P/U	CWM 2000 P/U	CWM 2500 P/U	CWM 3000 P/U
CWM P		200254	200255	200256	200257	200258	200259	200260
CWM U		200261	200262	200263	200264	200265	200266	200267
Gyártó		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Hőteljesítmény								
Névleges hőteljesítmény P _{nom}	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Minimális hőteljesítmény (irányadó érték) P _{min}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Maximális folyamatos hőteljesítmény P _{max,c}	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Teljesítményfelvétel								
Kikapcsolt állapotban P ₀	W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Készenléti állapotban P _{sm}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Üresjáratú állapotban P _{idle}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Hálózatba kapcsolt készenléti állapotban P _{nsm}	W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Készenléti üzemmód információ- vagy állapotkijelzéssel		x	x	x	x	x	x	x
Szezonális főfunkciós hatásfok η _{s,on}	%	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
A hőteljesítmény jellege/helyiség hőmérséklet-ellenőrzés								
Egyfokozatú hőteljesítmény, nincs helyiség hőmérséklet-ellenőrzés		-	-	-	-	-	-	-
Kettő vagy több manuálisan beállítható fokozat, nincs helyiség hőmérséklet-ellenőrzés		-	-	-	-	-	-	-
Helyiség hőmérséklet-ellenőrzés mechanikus hőfokszabályozóval		-	-	-	-	-	-	-
Elektronikus helyiség hőmérséklet-ellenőrzéssel		-	-	-	-	-	-	-
Elektronikus helyiség hőmérséklet-ellenőrzés és napszak szerinti szabályozás		-	-	-	-	-	-	-
Elektronikus helyiség hőmérséklet-ellenőrzés és a hét napjai szerinti szabályozás		x	x	x	x	x	x	x
Egyéb szabályozási lehetőségek								
Helyiség hőmérséklet-ellenőrzés jelenlét-észleléssel		-	-	-	-	-	-	-
Helyiség hőmérséklet-ellenőrzés nyitott ablak észlelésével		x	x	x	x	x	x	x
Távműködtetési lehetőséggel		-	-	-	-	-	-	-
A fűtés kezdetének adaptív szabályozásával		x	x	x	x	x	x	x
Üzemidő-korlátozással		-	-	-	-	-	-	-
Sugárzást hőmérővel		-	-	-	-	-	-	-
Öntanuló funkcióval		-	-	-	-	-	-	-
Szabályozási pontosság		-	-	-	-	-	-	-

Kiegészítő utasítások az (EU) 2024/1103 rendelet szerint

 **Megjegyzés**

► Ha a készüléket javítás céljából szét kell szerelnie, vegye figyelembe a készülék javítási útmutatójában foglaltakat.

Informații despre produs privind încălzitoarele individuale electrice în conformitate cu Directiva (UE) 2024/1103

		CWM 500 P/U	CWM 750 P/U	CWM 1000 P/U	CWM 1500 P/U	CWM 2000 P/U	CWM 2500 P/U	CWM 3000 P/U
CWM P		200254	200255	200256	200257	200258	200259	200260
CWM U		200261	200262	200263	200264	200265	200266	200267
Producător		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Putere calorică								
Putere calorică nominală P _{nom}	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Putere calorică minimă (valoare orientativă) P _{min}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Putere calorică continuă maximă P _{max,c}	kW	0,500	0,750	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
Consum de putere								
În stare oprită P ₀	W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
În stare standby P _{sm}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
În stare de inactivitate P _{idle}	W	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
În stare standby în rețea P _{nsm}	W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Stare standby cu afișaj cu informații sau de stare		x	x	x	x	x	x	x
Gradul de utilizare anual în regim activ η _{s,on}	%	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Tipul puterii calorice/controlul temperaturii ambientale								
Putere calorică într-o treaptă, fără control al temperaturii ambi-entale		-	-	-	-	-	-	-
Două sau mai multe trepte reglabile manual, fără control al tem-peraturii ambientale		-	-	-	-	-	-	-
Controlul temperaturii ambientale cu termostat mecanic		-	-	-	-	-	-	-
Cu un control electronic al temperaturii ambientale		-	-	-	-	-	-	-
Controlul electronic al temperaturii ambientale și al reglării orei din zi		-	-	-	-	-	-	-
Controlul electronic al temperaturii ambientale și setarea zilei săptămânii		x	x	x	x	x	x	x
Alte opțiuni de reglare								
Controlul temperaturii ambientale cu identificarea prezenței		-	-	-	-	-	-	-
Controlul temperaturii ambientale cu recunoașterea ferestrei de-schise		x	x	x	x	x	x	x
Cu opțiune de comandă la distanță		-	-	-	-	-	-	-
Cu reglare adaptivă a începerii încălzirii		x	x	x	x	x	x	x
Cu limitare de timp a funcționării		-	-	-	-	-	-	-
Cu senzor sferic negru		-	-	-	-	-	-	-
Cu funcție de autoînvățare		-	-	-	-	-	-	-
Exactitate reglare		-	-	-	-	-	-	-

Instrucțiuni de completare conform Regulamentului (UE) 2024/1103



Indicație
▶ Dacă este necesară dezmembrarea aparatului pentru realizarea reparațiilor urmați instrucțiunile de reparare ale aparatului.

NOTES

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com

